

Πίνακας 1: Επιλογή υλικών και επιδόσεων ανατοκιστικότητας και αντοκιστηρότητας

Κατηγορία οδού (σύμφωνα με ΟΜΟΕ-ΑΚΟΔ, πιν. 2-4)	Υλικά				Πιστοποιητικά Καταλληλότητας				Χρόνος ενγύμνου	Ελάχιστοι συντελεστές [mcd.lux ⁻¹ .m ⁻²]				Ελάχιστη Τιμή SRT						
	Χρώμα	Θερμοστατικά	Ψυφροστατικά	Προδιαγραφ. σημείωση	Αριθμός Διέλευσης Τροχών	ΕΝ-1463				Φωτεινότητα (στον Χρόνο εγύμνου)	Οπισθοανάλυση									
						Αρ. Διέλευσης Τροχών	Αρ. Μηνών	Αρ. Διέλευσης Τροχών			Αρ. Μηνών	Αρ. Διέλευσης Τροχών	Αρ. Μηνών		Αρ. Διέλευσης Τροχών	Αρ. Μηνών				
1																				
Αστική																				
BI & BII	✓		✓(*)	✓(*)	P5 (T2)	P7	Q2	R2 (R3)	RW2	RR2	S3	30 (6)	100	300	200	100	35	35	55	
BIII & BIII	✓				P6 (T3)	P6	Q2	R2 (R3)	RW2	RR2	S1	30 (6)	100	300	200-100	100	100	35	35	45
BIV & CIV	✓				P5 (T1)	P5	Q2	R2 (R3)	RW2	RR2	S1	30 (6)	100	300	200-100	100	100	35	35	45
-	✓		✓(*)	✓(*)	P5 (T2)	P7	Q2	R2 (R3)	RW2	RR2	S3	30 (6)	100	300	200	100	100	35	35	55
Υπεραστική																				
AI	✓		✓	✓(*)	P5 (T2)	P7	Q2	R2 (R3)	RW2	RR2	S3	30 (6)	100	300	200	100	100	35	35	55
AII	✓		✓	✓(*)	P5 (T1)	P6	Q2	R2 (R3)	RW2	RR2	S1	30 (6)	100	300	200	100	100	35	35	45
AIII	✓		✓	✓(*)	P5 (T1)	P6	Q2	R2 (R3)	RW2	RR2	S1	30 (6)	100	300	200-100	100	100	35	35	45
AIV	✓				P5 (T1)	P5	Q2	R2 (R3)	RW2	RR2	S1	30 (6)	100	300	200-100	100	100	35	35	45

Παρατηρήσεις:

1. Οι τιμές σε παρένθεση ισχύουν για προσωρινή σήμανση. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των έργων είναι μεγαλύτερος των 6 μηνών, τότε ο χρόνος εγγύμνου αυξάνεται αναλόγως.
2. (*): Όπου σημειώνεται (*), αναφέρεται (για λόγους οικονομίας) αυτό το υλικό να εφαρμόζεται μόνο σε νέα οδοστρώματα ή όταν προβλέπεται να γίνει νέα επίστρωση κυκλοφορίας τουλάχιστον ένα έτος μετά από την εγκατάσταση της σήμανσης.
3. Αποσιγαρευμένη: Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν και σε περίπτωση αναδιαγράμμισης.