

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΣ Ι7α
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Το σύστημα αυτό αφορά τη στήριξη (ανάρτηση) των σηματοδοτών δύο και τριων πεδίων Φ200 με πλαίσια ανάρτησης (όπως περιγράφονται στις Τ.Π ΦΣ Ι8β και ΦΣ Ι9α) επάνω στους βραχίονες των σχετικών ιστών (Τ.Π ΦΣ 7δ). Κάθε κατασκευαστής σηματοδοτών μπορεί να προτείνει δική του κατασκευή τέτοιου συστήματος που να είναι κατάλληλο για την ανάρτηση των δικιών του σηματοδοτών, αλλά να πληροί τους παρακάτω όρους:

1. Να εξασφαλίζει προστασία έναντι νερού και σιόνης IP 55, σύμφωνα με το DIN 40050 - ΒΙΑΤΤ Ι/8.70, στο σημείο σύνδεσης του με το σηματοδότη.
2. Να είναι σε θέση να δημιουργεί κλίσεις της όψεως του σηματοδότη, που να κυμαίνονται μεταξύ $+45^{\circ}$ και -45° , ως προς την ευθεία την κάθετο στο επίπεδο του βραχίονα στο σημείο στήριξης του σηματοδότη (προς όλες τις κατευθύνσεις)
3. Όλες οι κοχλίες, περιδόχλια, δακτύλιοι συσφίξεως κλπ για την στήριξη του συστήματος τόσο στο βραχίονα, όσο και στο σηματοδότη πρέπει να είναι από ανοξείδωτο υλικό.
4. Το άκρο του υπόψη συστήματος που συναρμόζεται στο σηματοδότη θα έχει τέτοια διαμόρφωση, ώστε στη θέση της συναρμογής να περιβάλει το σηματοδότη.
5. Το υπόψη σύστημα θα είναι επιμελημένης κατασκευής, παντού (εσωτερικά και εξωτερικά), επιβερνικωμένο (στην περίπτωση μεταλλικού σηματοδότη) με χρώμα φούρνου της ίδιας απόχρωσης με την απόχρωση του σηματοδότη, ^{ΦΣ 10} ισχύουν δε κατά τα λοιπά τα αναφερόμενα στην Τεχν.Προδιαγραφή για την βαφή σηματοδοτών.-

Καλλιθέα 6 Ιουνίου 1988
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜ/ΧΗΣ Β.ΤΜ.
ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ.ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καλλιθέα 21/9/1988
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΚΕΣΟ
ΕΜΜ.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

1/10/40

XZ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

EP